

ลดต้นทุนการพิมพ์  
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับทุกธุรกิจ



เครื่องพิมพ์ Ecotank จากเอปสัน ความประหยัดที่มากกว่า ด้วยเครื่องพิมพ์ผลิตฟังก์ชัน สำหรับงานธุรกิจรุ่น EcoTank L3110 และ L3150 ของเอปสันที่ดูออกแบบใหม่ช่วยลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ นอกจากนี้ การออกแบบแท็งก์หมึกแบบใหม่ ช่วยให้การเติมหมึกเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ด้วยการออกแบบขวดหมึกให้ป้องกันการหก พร้อมหัวขวด แบบเฉพาะในแต่ละสี ช่วยป้องกันการเติมหมึกผิดพลาดได้อย่างดีเยี่ยม รองรับการพิมพ์ภาพแบบไร้ขอบ ได้สูงสุดถึงขนาด 4R ใช้งานพิมพ์ปริมาณสูงสุดถึง 7,500 แผ่นสำหรับงานพิมพ์สี และ 4,500 แผ่น สำหรับงานพิมพ์ขาวดำ นอกจากนี้เครื่องพิมพ์ EcoTank L3150 ยังเพิ่มความสะดวกสบาย ด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ที่สามารถสั่งพิมพ์งานได้โดยตรงจากอุปกรณ์ต่างๆ



L3110



L3150

- Ultra-High Page Yield**
- Borderless Printing up to 4R**
- Wi-Fi\***
- Wi-Fi Direct\***
- Epson Connect\***
- 2-Year Warranty**



เครื่องพิมพ์เอปสันทุกเครื่อง มาพร้อมกล่อง Starter Kit ที่ประกอบด้วยหมึกพิมพ์เอปสัน จำนวน 4 ขวด

**IT'S IN THE DETAILS.**

<p><b>ประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้งานพิมพ์ปริมาณมาก</b> ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ ด้วยหมึกแบบขวด ใช้งานพิมพ์สูงถึง 7,500 หน้าสำหรับงานพิมพ์สี และ 4,500 หน้าสำหรับงานพิมพ์ขาวดำ</p>	<p><b>เชื่อมต่อไร้สาย*</b> สั่งพิมพ์งานการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลายผ่านระบบเครือข่าย ด้วยฟังก์ชัน Wi-Fi และ Wi-Fi Direct</p>	<p><b>พิมพ์ภาพไร้ขอบ</b> ใช้งานพิมพ์คุณภาพสูงพร้อมรองรับการพิมพ์ภาพแบบไร้ขอบได้สูงสุดถึงขนาด 4R</p>
--	---	---

\*เฉพาะรุ่น L3150 เท่านั้น คุณสมบัติ Epson Connect ที่รองรับ: Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver.

รุ่น	L3110	L3150
<b>ประเภทเครื่องพิมพ์</b>	พิมพ์, ไลน์, ทำสำเนา	
<b>การพิมพ์</b>	On-demand inkjet (Piezoelectric)	
เทคโนโลยีการพิมพ์	180 x 1 สำหรับหัวฉีดสีดำ, 59 x 1 สำหรับหัวฉีดสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)	
การเรียงหัวฉีด	การพิมพ์สองทิศทาง	
ความละเอียดสูงสุด	5,760 x 1,440 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กที่สุด	3pl	
ความเร็วการพิมพ์*1	สูงถึง 33 หน้าต่อนาที/15 หน้าต่อนาที	
เอกสารแบบร่าง (A4) (สีดำ*/สี*)	หน้าเดียว: สูงถึง 10 ภูมิภาคต่อนาที/5.0 ภูมิภาคต่อนาที	
ISO 24734, A4 (สีดำ/สี)	ปรมาณู 10 ภูมิภาค/16 ภูมิภาค	
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่น (สีดำ/สี)	ปรมาณู 69 ภูมิภาคต่อนาที (พร้อมด้วย)/92 ภูมิภาคต่อนาที (ไร้สาย)	
ภาพถ่ายแบบปกติ 10x15 ซม./4x6 นิ้ว**	ESC/P-R	
ภาษาเครื่องพิมพ์	ไม่มี	
การตั้งค่า		
ความเร็วการตั้งค่า	สูงถึง 7.0 ภูมิภาคต่อนาที/1.7 ภูมิภาคต่อนาที   สูงถึง 7.7 ภูมิภาคต่อนาที/3.8 ภูมิภาคต่อนาที	
คุณสมบัติการตั้งค่า	สี/ขนาด; หนึ่งร่าง/หลายร่าง	
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโฟลเดอร์ Standalone	20 หนึ่ง	
ความละเอียดการตั้งค่าสูงสุด	300 x 300 dpi   600 x 600 dpi	
ขนาดการตั้งค่าสูงสุด	A4, letter	
<b>การสแกน</b>		
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์แบบราบ	
ประเภทเซ็นเซอร์	CIS	
ความละเอียดสแกน	600 x 1,200 dpi   1,200 x 2,400 dpi	
พื้นที่สแกนสูงสุด	216 x 297 มม. (8.5 x 11.7 นิ้ว)	
ขนาด Bit ในสแกน	สี	
สปีด	ภายใน 48 วินาที, ภายนอก 24 วินาที	
มาตรฐานสปีด	ภายใน 16 วินาที, ภายนอก 8 วินาที	
ขนาด	ภายใน 16 วินาที, ภายนอก 1 วินาที	
ความเร็วการสแกน (แบบรวม)	ภายใน 11 ภูมิภาค	
ขนาด-ดำ	32 ภูมิภาค	
สี	28 ภูมิภาค	
<b>การจัดการกระดาษ</b>		
วิธีการกระดาษ	Friction Feed	
จำนวนถาดใส่กระดาษ	1	
ความจุกระดาษ	กระดาษ A4/กระดาษธรรมดา (80 หนัก) สูงถึง 100 หนึ่ง กระดาษ Premium Glossy Photo สูงถึง 20 หนึ่ง, ภายนอกภายใน 10 หนึ่ง, ไม่จำกัด 30 หนึ่ง	
กระดาษออก	กระดาษธรรมดา ขนาด A4 สูงถึง 30 หนึ่ง, Premium Glossy Photo Paper 20 หนึ่ง	
ขนาดกระดาษ	Legal, Indian-Legal (215 x 345 มม.), 8.5 x 13 นิ้ว, letter, A4, 16K (195 x 270 มม.), B5, A5, B6, A6, Hagaki (100 x 148 มม.), ขนาดภายใน: #10, DL, C6, 5 x 7 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว	
ขนาดกระดาษที่พิมพ์ได้	215.9 x 1,200 มม. (8.5 x 47.24 นิ้ว)	
ขนาดกระดาษ	0 มม. ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างกระดาษที่พิมพ์ได้ทำเองได้โดยอัตโนมัติ**	
<b>พอร์ตเชื่อมต่อ</b>		
USB	USB 2.0	
เครือข่าย	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct	
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IP4, TCP/IP6	
รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD	
<b>การพิมพ์บนรีเลย์และคลาวด์</b>		
Epson Connect	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver	
ระบบคลาวด์อื่นๆ	Google Cloud Print	
<b>ซอฟต์แวร์ฟรีแวร์</b>		
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016 ซอฟต์แวร์ที่รันบนเครื่องพิมพ์ที่เสริมสำเนาสำหรับ Windows Server OS Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
<b>ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า</b>		
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50-60Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะพิมพ์	12W	12W
สแตนด์บาย	3.9W	4.3W
สลีป	0.4W	0.7W
ปิดเครื่อง	0.3W	0.3W
<b>ระดับเสียงตามเสียงรบกวน (พิมพ์บน PC)</b>		
Premium Glossy Photo Paper Best Photo	5.2 B(A), 38 dB (A)	
กระดาษธรรมดา*4	6.5 B(A), 52 dB (A)	
<b>วัสดุสิ้นเปลือง</b>		
จำนวนหน้า**	อัตราสิ้นเปลือง	
ขนาดหน้าสีดำ	4,500 หน้า	003
ขนาดหน้าสีฟ้า	7,500 หน้า (รวม 3 สี)	003
ขนาดหน้าสีม่วงแดง		003
ขนาดหน้าสีเหลือง		003

**ขนาดและน้ำหนัก**

L3110/L3150  
 น้ำหนัก: 3.9 กก. (8.6 ปอนด์)



\*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) กำหนดจากการพิมพ์แผ่นกระดาษขนาด A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณการพิมพ์ต่อรอบ, ในโหมดพิมพ์, ความเร็วของเอกสาร, บทความ, ปรมาณูกระดาษที่มีลักษณะเหมือนกระดาษความเร็วในการพิมพ์แบบรวมของเอกสารขนาดของตัวเครื่องหรือซอฟต์แวร์



\*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย EPSON Premium Glossy Photo Paper  
 \*3 สอรรถการพิมพ์แบบไร้สายสูงสุดของขนาด 4R (4 x 6 นิ้ว) นอกจากนั้นเป็น 3 มม. จากขอบด้านบน ซ้าย ขวา ล่าง  
 \*4 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

\*5 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏข้างต้นเป็นการประมาณการที่อิงตามข้อกำหนดของ ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏข้างต้นจากการวัดแบบต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพในการพิมพ์งานบ้านงานของอุตสาหกรรมได้ถูกใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับในเครื่องจักร ซึ่งทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ เช่น ขนาดหน้ากระดาษ, การตั้งค่าการพิมพ์, อุณหภูมิ และความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องใช้ที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่น ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏข้างต้นเป็นการประมาณการที่อิงตามข้อกำหนดของ ISO 7779 สำหรับ MFPs ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏข้างต้นเป็นการประมาณการที่อิงตามข้อกำหนดของ ISO 7779 สำหรับ MFPs

© 2018 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ จำกัดภายใต้  
 ในบางส่วนของเว็บไซต์นี้ โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation, เซ็นเซคิเอปสัน จำกัด หรือบริษัทอื่นๆ ที่ขึ้นทะเบียนที่ปรากฏในนี้ ไม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบเท่านั้น และเป็นการขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าจากบริษัทอื่นของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เองไม่มีการรับประกันใดๆ ในเครื่องนิตยภัณฑ์อื่น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพถ่ายในการใช้เอกสารมีการออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งที่พร้อมข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวพิมพ์จำหน่าย